

SM Smussatrice ad alta produttività

High productivity chamfering system



Smussatrice a funzionamento idraulico per la smussatura rapida di tubi e barre

- Smussatura esterna, in faccia ed interna, con utensili regolabili
- Doppio bloccaggio del pezzo tramite morse idrauliche con ganasce sagomate
- Sistema di trasporto del tubo a catene con velocità regolabile
- Teste per la lavorazione simultanea di entrambi i lati del tubo
- Porta utensili con attacco ISO per cambio utensile veloce
- Ganasce sagomate con attacco rapido, per cambi materiale veloci
- Disponibile in versione con regolazione della lunghezza manuale o controllata CN
- Abbinabile a sistema di estrazione del truciolo tramite nastro trasportatore

Automatic hydraulic machine for quick chamfering of tubes and solid bars

- *External, internal and frontal chamfering, with adjustable tools*
- *Locking system using hydraulic vices and shaped clamps*
- *Tube transport system using chains with adjustable speed*
- *Simultaneous machining of both tube/solid bar ends*
- *With ISO fast detach system for quick tools change*
- *Shaped clamps with fast detach system for tools, for quick material changes*
- *Available with manual or automatic length control*
- *Can be combined to a chip conveyor*

SPECIFICHE - DETAILS		SM
Capacità - Capacity	mm	● Ø12→Ø80 (diverse a richiesta)
Motori - Motors	Kw	5,5
Velocità testine - Head spindle speed	rpm	Regolabile tramite inverter
Avanzamento testine - Head feeding		Con corsa regolabile
Avanzamento tubi/barre - Feeding		Automatico e/o manuale tramite catene di trasporto
Peso - Weight	Kg	2500